

# SG-75

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает возможностями больших экскаваторов, имеет надежную конструкцию и превосходно справляется со всеми свайными работами.
- Оснащен мощными рычагами/захватами, которые могут устанавливать сваи самого разного типа, включая шпунтовые, двутавровые, трубчатые стальные сваи и др.
- Высокочастотный вибропогружатель с фиксированным эксцентриковым моментом.
- На основе модульной системы Movax Modular System (MMS™). Устройство всегда оборудовано одной из стандартных систем рычагов/захватов, а также нижним захватом. По специальному требованию рычаги и захваты могут быть выполнены по размерам заказчика.
- Оборудован системой управления Movax Control System (MCS™), с помощью которой оператор может управлять всеми операциями MOVAX, а также вспомогательной гидравлической системой экскаватора. Существует две версии системы MCS: MCS Pro и MCS Lite.
- Составление отчетов и документации о свайных работах с помощью M-logbook™ (требуется система MCS Pro).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| Масса без адаптера *     | kg    | 3370        |
| Высота                   | mm    | 2615        |
| Ширина                   | mm    | 1270        |
| Мощность двигателя, мин. | kW    | 184         |
| Противодавление, макс.   | bar   | 5           |
| Давление                 | bar   | 350         |
| Частота                  | 1/min | 2300 - 3000 |
| Эксцентриковый момент    | kgm   | 7.6         |
| Центробежная сила, макс. | kN    | 750         |
| Вибрация грунта          |       | Нормальная  |
| Расход масла             | l/min | 0           |
| Метод забивания          |       | Вибрация    |
| Угол поворота            | °     | +/- 360     |
| Угол наклона             | °     | +/- 30      |
| Auger diameter           | mm    | 0           |

## ПОДХОДЯЩИЕ СВАИ

### ТИПОРАЗМЕРЫ

|                         |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Шпунтовая свая          | width mm | 400-1200  |
|                         | depth mm | 265       |
| Двутавровая свая        | size     | H180-H500 |
| Деревянная свая         | mm       | Ø 160-420 |
| Трубчатая свая, трубы * | mm       | до 762    |

\*



### ДЛИНА И МАССА

|              |
|--------------|
| 6m / 2800kg  |
| 12m / 1900kg |
| 16m / 1300kg |

\*